



Lampada a parete costituita da una barra in ottone. Luce indiretta emessa attraverso schermo in policarbonato semiopale. Fonte luminosa costituita da modulo LED. Potenza apparecchio da 13W e flusso luminoso dell'apparecchio pari a 1118 lm. Struttura rifinita con vernice poliacrilica in colore bianco o nero oppure cromata. Due versioni disponibili: montatura incassata nel muro o montatura esterna. Nessun elemento di fissaggio a vista. Ideale per ambienti residenziali o moderne strutture hospitality.

Wall lamp in brass bar. Indirect light emitted through a semi-opal polycarbonate screen. LED module. Luminaire power of 13W and luminaire luminous flux of 1118 lm. Fitting in white or black polyacrylic paint or in chrome version. Two available versions: recessed mounting in the wall or external mounting. No visible fastening element. Ideal for residential spaces or modern hospitality facilities.

PAGE CATALOGUE 228	CODICE CODE	FONTI LUMINOSE LIGHT SOURCES	Kgn
	A07201.000.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	1,00
	A07202.000.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1118 lm	
	A07222.000.0101	3000K Ra 80 220-240V	
	X07201.000.0101	Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 13W	1,00
	X07202.000.0101	Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 1118 lm	
	X07222.000.0101	3000K Ra 80 220-240V	

Fotometrie e Classi Energetiche disponibili www.panzeri.it / Photometric data and Energy Label available at www.panzeri.it

CODICI COLORI DISPONIBILI / COLOUR CODES AVAILABLE

01 Bianco White **02** Nero Black **22** Cromo Chrome